



Gulf FORMULA FS 5W-30

Aceite sintético de motor para vehículos de pasajeros

Descripción del Producto

Gulf FORMULA FS 5W-30 es el aceite de motor sintético de última generación para automóviles de pasajeros especialmente diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de todos los vehículos Ford que cumplen con las normas de emisiones Euro 4 actuales y futuras Euro 5 que requieren aceites que cumplan con la última especificación Ford WSS-M2C913-D. La fórmula avanzada brinda una excelente protección contra el desgaste, los depósitos y acumulación de lodos y ofrece el beneficio de ahorro de combustible.

Características y Beneficios

- La excelente estabilidad termo-oxidativa desacelera la degradación del aceite y, por lo tanto, facilita los intervalos prolongados de cambio de aceite.
- Fórmula avanzada con modificadores de fricción que ofrece un excelente ahorro de combustible y reduce el impacto ambiental debido a la reducción de la huella de carbono.
- La reducción de los depósitos y la acumulación de lodos en el motor y el turbocompresor garantizan la potencia y el par nominales.
- La excelente tecnología anti-desgaste conduce a una protección superior contra el desgaste.
- El rendimiento excepcional Stay-in-Grade garantiza una lubricación confiable incluso con cargas y temperaturas de funcionamiento más altas.
- La excelente fluidez a baja temperatura ayuda a un rápido arranque en frío y proporciona protección contra el desgaste en el arranque.

Aplicaciones

- Últimos modelos de vehículos Ford que requieren aceites de calidad Ford WSS-M2C913-D.
- Automóviles de pasajeros y vehículos livianos propulsados por motores de gasolina y diesel diseñados específicamente para ser capaces de usar aceites de baja viscosidad y baja fricción que cumplan con ACEA A5/B5

NOTA: No apto para uso en motores diésel de inyección directa con inyectores de bomba que requieran aceites que cumplan con VW 505 01 y/o WSS-M2C917-A

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.
La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso



Gulf FORMULA FS 5W-30

Aceite sintético de motor para vehículos de pasajeros

Especificaciones y propiedades típicas

Cumple las siguientes Especificaciones		5W-30
ACEA A5/B5		X
Ford WSS-M2C913-D (Acknowledged by Ford Motor Co)		X
Propiedades Típicas		
<i>Parámetros de control</i>	<i>ASTM</i>	<i>Valores típicos</i>
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	9.5
Índice de viscosidad	D 2270	172
Punto de Inflamación, °C	D 92	233
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-39
Densidad a 15°C, g/ml	D 1298	0.853
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.2

Marzo 2020

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.

La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso