



Gulf Formula Elite

Aceite de motor para turismos de primera calidad compatible con catalizadores.

Descripción del Producto

Gulf Formula Elite es un aceite sintético de alta performance para motores de autos de pasajeros, compatible con catalizadores y capaz de brindar beneficios en el ahorro de combustible. Está formulado con bases sintéticas de la más alta calidad y tecnología de aditivos de última generación que cumplen con los requisitos de bajo contenido de cenizas (mid SAPS: cenizas sulfatadas, fósforo y azufre). Está diseñado para brindar protección contra la pre-ignición a baja velocidad (LSPI) y el desgaste de la cadena de distribución, problemas frecuentemente observados en los motores modernos turboalimentados de inyección directa de nafta (GDI). También extiende la vida útil y mantiene la eficiencia de los dispositivos de postratamiento de todos los vehículos livianos modernos, tanto nafteros como diésel. Se recomienda para autos de pasajeros, SUVs, utilitarios livianos y camionetas que requieran aceites de calidad ACEA C3.

Características y Beneficios

- Su fórmula especial ayuda a proteger los motores contra la pre-ignición a baja velocidad (LSPI) y el desgaste de la cadena de distribución en motores modernos turboalimentados de inyección directa de nafta (GDI).
- Los agentes de limpieza activos reducen los depósitos en los pistones y la acumulación de lodo, facilitando una mayor vida útil del motor.
- El bajo contenido de cenizas reduce la acumulación de partículas en los filtros de partículas diésel (DPF).
- Su excelente estabilidad termo-oxidativa reduce la degradación del aceite y permite intervalos de cambio extendidos.
- La química de aditivos única ayuda a minimizar el espesamiento del aceite y el desgaste relacionado con el hollín.
- La tecnología de aditivos mid SAPS de última generación minimiza la contaminación del catalizador de tres vías (TWC) y prolonga la vida útil de los dispositivos de postratamiento.
- Su excelente fluidez a bajas temperaturas ayuda en el arranque en frío y protege contra el desgaste al momento de arrancar.

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.

La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.



Gulf Formula Elite

Aceite de motor para turismos de primera calidad compatible con catalizadores.

Aplicaciones

- Todos los motores nafteros y diésel que cumplan con las normas de emisión Euro 6 y Euro 5 y que requieran aceites mid SAPS con nivel de performance ACEA C3.
- Autos de pasajeros modernos, SUVs, utilitarios livianos y camionetas con motores nafteros o diésel.
- Apto para vehículos de alta performance y gran potencia que requieran este tipo de aceites.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas: (Arial 12 negrita)

Meets the following Specifications		0W-40	5W-30	5W-40
ACEA C3		X	X	X
Renault RN0700/ 0710		X	X	X
MB 229.31, OPEL OV0401547			X	X
Has the following Approvals				
API SP, API SN Plus MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52		X	X	X
BMW Longlife-04			X	X
Typical Properties				
Test Parameters	ASTM Method	Typical Values		
Viscosity @ 100 °C, cSt	D 445	13.4	11.9	13.2
Viscosity Index	D 2270	212	195	204
Flash Point, °C	D 92	235	230	232
Pour Point, °C	D 97	-48	-42	-42
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.5	9.3	9.6
Density @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.845	0.852	0.852
Sulphated Ash, %wt	D 874	0.77	0.77	0.79
Phosphorus, %wt	D 4047/ICP	0.077	0.077	0.074
Sulphur, %wt	D 129	0.21	0.19	0.19

Abril-2022

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.
La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso