



Gulf Formula PCX

Aceite de motor sintético para autos de pasajeros compatible con catalizadores

Descripción del Producto

Gulf Formula PCX es un aceite de motor sintético para autos de pasajeros compatible con catalizadores, que ofrece beneficios de ahorro de combustible. Ayuda a mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones y prolonga su vida útil. Es compatible con dispositivos de postratamiento de gases de escape, como el Filtro de Partículas Diésel (DPF) y el Catalizador de Tres Vías (TWC) para nafteros. Supera los requisitos de llenado de servicio (service fill) de los vehículos PSA Peugeot Citroën y los vehículos que requieren aceites tipo ACEA C2.

Características y Beneficios

- La última tecnología de aditivos "mid SAPS" (contenido medio de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre) prolonga la vida útil de los dispositivos de postratamiento de gases de escape, como el DPF y el TWC.
- Sobresaliente estabilidad termo-oxidativa resiste la degradación del aceite y, por lo tanto, facilita intervalos de cambio de aceite extendidos.
- Agentes de limpieza activos reducen los depósitos y el "barro" (sludge) y mantienen el motor limpio.
- Propiedades mejoradas de reducción de la fricción proporcionan un mejor ahorro de combustible.
- Excelentes propiedades antidesgaste brindan una protección superior contra el desgaste.
- Un control de viscosidad confiable asegura protección contra el desgaste en un amplio rango de temperaturas y proporciona fluidez a baja temperatura para ayudar a un arranque en frío rápido.

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.

La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.



Gulf Formula PCX

Aceite de motor sintético para autos de pasajeros compatible con catalizadores

Aplicaciones

- Autos de pasajeros, SUVs y utilitarios livianos de última generación de PSA Peugeot y Citroën que requieran aceites que cumplan con las especificaciones PSA B71 2312 (SAE 0W-30) o B71 2290-2014 (5W-30).
- Modernos motores nafteros y diésel de alto rendimiento en autos de pasajeros y vehículos livianos equipados con DPF y TWC, que requieran aceites de ahorro de combustible compatibles con catalizadores que cumplan con las especificaciones ACEA C2.
- Autos de pasajeros norteamericanos y japoneses que requieran aceites que cumplan con API SM/CF (SAE 5W-30).
- El SAE 5W-30 se recomienda para vehículos que requieran aceites tipo Fiat 9.55535-S1.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas:

Meets the following Specifications		0W-30	5W-30
ACEA C2		X	X
ACEA A5/B5			X
API SM/ CF			X
PSA B71 2290-2014			X
PSA B71 2312		X	
Typical Properties			
Test Parameters	ASTM Method	Typical Values	
Viscosity @ 100 °C, cSt	D 445	9.6	10.5
Viscosity Index	D 2270	175	162
Flash Point, °C	D 92	228	226
Pour Point, °C	D 97	-36	-39
Density @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.847	0.855
Sulfated Ash, % wt	D 874	0.50	0.78
Phosphorus, % wt	D 4047/ICP	0.078	0.077

Mayo-2023

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.
La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso