



Gulf MAX

Aceite para motor de autos de pasajeros

Descripción del Producto

Gulf MAX es un aceite para motor de alta calidad desarrollado para autos de pasajeros modernos propulsados a nafta y vehículos diésel livianos, con motores de alto rendimiento, multiválvulas, turboalimentados y superalimentados. Todos los grados están formulados para superar los requisitos de rendimiento de API SL.

Características y Beneficios

- Mejor estabilidad termo-oxidativa que minimiza la formación de depósitos y barros, facilitando una vida útil prolongada del aceite.
- Agentes de limpieza activos que garantizan la limpieza interna del motor.
- Excelente propiedad anti-desgaste que minimiza el desgaste del motor, reduciendo así los costos de mantenimiento.
- Buena fluidez a bajas temperaturas que ayuda a un arranque en frío sencillo.
- Rendimiento "stay-in-grade" (mantiene su viscosidad) que asegura una lubricación confiable incluso bajo cargas y temperaturas operativas elevadas.

Aplicaciones

- Recomendado para autos de pasajeros de alto rendimiento propulsados a nafta y vehículos diésel livianos, con motores multiválvulas, turboalimentados y superalimentados, que requieran aceites de calidad API SL y API CF.
- Los grados de viscosidad SAE 40 se recomiendan para su uso en vehículos más antiguos donde se especifica un aceite de motor monogradual de categoría API SL o cualquier categoría "S" anterior.

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.
La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.



Gulf MAX

Aceite para motor de autos de pasajeros

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas:

Cumple las siguientes Especificaciones		15W-40	20W-50
API CF		X	X
API SL (APROBADO)		X	X
Propiedades Típicas			
<i>Parámetros de control</i>	<i>ASTM</i>	<i>Valores típicos</i>	
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	14.60	18.4
Índice de viscosidad	D 2270	130	121
Punto de Inflamación, °C	D 92	224	226
Punto de Esgurrimiento, °C	D 97	-27	-27
Densidad a 15°C, g/ml	D 1298	0.893	0.896
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.40	7.80
Cenizas sulfatadas, %p	D 874	0.9	0.9

Mayo-2022

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.

La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso