



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Gulf MAX Ultra Plus, SAE 10W-40

01195/10W-40/1

Fecha de publicación 15-03-2024

Fecha de revisión 15-03-2024

Versión 1

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### Identificador del producto

**Nombre Del Producto** Gulf MAX Ultra Plus, SAE 10W-40  
**Código(s) del producto** 01195/10W-40/1

### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

**Uso recomendado** Aceite de motor

**Usos desaconsejados** Cualquier otro fin

### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Proveedor** GULF OIL ARGENTINA SA  
Belisario ROLDAN 2601 (1744) La Reja  
Partido de Moreno  
Provincia de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: +54 237 463 3331

**Dirección de correo electrónico** products@gulfoilltd.com, sds@gulfoilltd.com

**Teléfono de emergencia** +54 11 5219 8871 (Code 334276)

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

### GHS Clasificación

No es una sustancia ni mezcla peligrosa según el Sistema armonizado globalmente (GHS por sus siglas en inglés)

### Elementos de la etiqueta

#### **Palabras de advertencia**

Ninguno/a

#### **Indicaciones de peligro**

Ninguno/a

#### **Consejos de prudencia**

Ninguno/a

### Otra información

El contacto repetido o prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy susceptibles

#### **Información del alterador del sistema endocrino**

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Este producto es una mezcla. La información sobre el peligro para la salud se basa en sus componentes

Nombre químico	CAS No.	% en peso
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)	-	50% - 100%
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)	-	10% - 25%
Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts	722503-68-6	0% - 1%

El porcentaje exacto (concentración) de la composición se ha retenido como secreto comercial

Producto que contiene aceite mineral con menos de un 3% de extracto de DMSO según lo medido por IP 346. El aceite base altamente refinado puede describirse mediante uno o varios de los siguientes identificadores CAS genéricos: 64742-54-7, 64742-65-0, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-62-7, 64742-57-0, 64742-01-4, 64741-88-4, 64741-96-4, 64741-97-5, 64742-55-8, 64742-56-9, 64741-89-5, 8042-47-5. Véase la sección 15 para más información sobre los aceites de base.

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

#### Descripción de los primeros auxilios

<b>Consejo general</b>	Puede provocar una reacción alérgica. Si persisten los síntomas, llamar a un médico.
<b>Inhalación</b>	Transportar a la víctima al exterior.
<b>Contacto con la piel</b>	Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Si persisten los síntomas, llamar a un médico.
<b>Contacto con los ojos</b>	Enjuagar cuidadosamente con abundante agua, también debajo de los párpados. Mantener los ojos bien abiertos mientras los aclara.
<b>Ingestión</b>	Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. No inducir el vómito sin asistencia médica.
<b>Equipo de protección para el personal de primeros auxilios</b>	Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

#### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

**Síntomas principales** El contacto prolongado puede provocar enrojecimiento e irritación, Sarpullidos, Picazón

#### Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Notas para el médico** Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Tratar los síntomas

### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

#### Medios de extinción

##### **Medios de extinción apropiados**

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno, Uso:, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico seco, Espuma, Aerosol o niebla de agua, Enfriar los contenedores con cantidades copiosas de agua hasta pasado un buen rato desde la extinción del incendio

##### **Medios de extinción no apropiados**

No utilizar chorros directos, No esparcir el material derramado con chorros de agua a alta presión

#### Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

##### **Peligros específicos que presenta el producto químico**

La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio o explosión, no respirar el humo. El producto es insoluble y flota en el agua.

**Productos de combustión peligrosos** Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

#### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios** El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

**Precauciones individuales** Retirar todas las fuentes de ignición. Asegurar una ventilación adecuada. Extremadamente resbaladizo cuando se derrama.

**Recomendaciones para el personal de emergencia** Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.

#### Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

#### Métodos y material de contención y de limpieza

**Métodos de contención** Formar un dique para recoger los vertidos líquidos de gran tamaño

**Métodos de limpieza** Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido, aglomerante universal, serrín). Recoger por medios mecánicos y depositar en recipientes apropiados para su eliminación.

**Prevención de peligros secundarios** Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas medioambientales

#### Referencia a otras secciones

Véase la información adicional que se ofrece en las secciones 8 y 13

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Precauciones para una manipulación segura

**Recomendaciones para una manipulación sin peligro** Asegurar una ventilación adecuada. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad.

**Consideraciones generales sobre higiene** No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

#### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

**Medidas técnicas/Condiciones de** Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.

**almacenamiento** Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

**Materias que deben evitarse** Agente comburente

**Usos específicos** Aceite de motor

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### Parámetros de control

### Límites de exposición

Nombre químico	Brasil	Chile	Argentina	México	Dominican Republic
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)	TWA LT: 5 mg/m <sup>3</sup>		CMP: 5 mg/m <sup>3</sup> CMP-CPT: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)	TWA LT: 5 mg/m <sup>3</sup>		CMP: 5 mg/m <sup>3</sup> CMP-CPT: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>

Nombre químico	Venezuela	Colombia	Panamá	Perú
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) - ( 50% - 100% )	L-8/40: 5 mg/m <sup>3</sup> (oil mist) LB: 10 mg/m <sup>3</sup> (oil mist)	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	VLA: 5mg/m <sup>3</sup> VLA-EC: 10mg/m <sup>3</sup>	VLA: 5mg/m <sup>3</sup> VLA-EC: 10mg/m <sup>3</sup>
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) - ( 10% - 25% )	L-8/40: 5 mg/m <sup>3</sup> (oil mist) LB: 10 mg/m <sup>3</sup> (oil mist)	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	VLA: 5mg/m <sup>3</sup> VLA-EC: 10mg/m <sup>3</sup>	VLA: 5mg/m <sup>3</sup> VLA-EC: 10mg/m <sup>3</sup>

Nombre químico	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH	AIHA WEEL
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) - ( 50% - 100% )	5 mg/m <sup>3</sup> (oil mist)	5 mg/m <sup>3</sup> as mist		
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) - ( 10% - 25% )	5 mg/m <sup>3</sup> (oil mist)	5 mg/m <sup>3</sup> as mist		

### Legenda

(p) - Piel TWA - Time-Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo) STEL - Short Term Exposure Limit (Límite de exposición a corto plazo) Ceiling - Valor techo TLV® - Threshold Limit Value (Valor límite umbral) LEP (Limite de Exposición Permissible)

### Controles de la exposición

#### Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas

#### Equipos de protección personal

Los controles técnicos se deberían considerar como la primera línea de protección frente a una exposición adversa a sustancias nocivas. Los controles administrativos y EPI se deberían utilizar en caso de ausencia de controles técnicos o como controles adicionales si los controles técnicos son insuficientes para reducir la exposición específica a un nivel aceptable.

#### Protección ocular y de la cara

Si es probable que se produzcan salpicaduras, utilizar gafas de seguridad con protectores laterales.

#### Protección de las manos

En operaciones donde se pueda producir un contacto prolongado o repetido con la piel, deben utilizarse guantes impermeables.

Los guantes del siguiente tipo pueden ser apropiados para la manipulación de este producto.: Guantes de protección cumpliendo con la EN 374.

Goma de nitrilo

*Espesor de los guantes => 0.38 mm Tiempo de paso => 480 min*

Goma de butilo

*Espesor de los guantes => 0.64 mm Tiempo de paso => 480 min*

La idoneidad del material de los guantes varía en función de las condiciones de uso específicas. Se deberían tener en cuenta las variables, tales como las características operativas, el tiempo de contacto previsto, los requisitos de la tarea y otros factores relevantes para la elección del EPI. Por favor, observe las instrucciones relacionadas con la permeabilidad y el tiempo de neutralización proporcionados por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales se utiliza el producto, como el peligro de costes o abrasión. Toda la información específica proporcionada acerca de los guantes está basada en la documentación publicada y los datos del fabricante de guantes. Los guantes deben cambiarse de manera periódica y cuando haya cualquier signo de daños en el material de los mismos.

### Protección de la piel y el cuerpo

Ropa de manga larga.

### Protección respiratoria

En las condiciones normales de uso no se requieren equipos de protección Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, puede ser necesario ventilar y evacuar.

Esta información está basada en el estado de entrega del producto específico y en el uso previsto especificado en esta FDS. Esta información se proporciona en base a la documentación de referencia, las especificaciones y recomendaciones del fabricante, y los datos derivados por analogía de sustancias similares. El nivel de protección y los tipos de control de exposición varían en función de las condiciones de exposición potenciales.

### Consideraciones generales sobre higiene

No comer, beber ni fumar durante su utilización, Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad.

### Controles de exposición medioambiental

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

### Peligros térmicos

Ninguna en condiciones normales de uso

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

<b>Estado físico</b>	Líquido	
<b>Aspecto</b>	claro	
<b>Color</b>	ámbar	
<b>Olor</b>	Similar a un hidrocarburo	
<b>Umbral olfativo</b>	No es aplicable	
<b>Propiedad</b>	<b>Valores</b>	<b>Comentarios • Método</b>
<b>Punto de fusión / punto de congelación</b>	No hay datos disponibles	No es aplicable
<b>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición</b>	No hay datos disponibles	No es aplicable
<b>Inflamabilidad</b>	Sustancia susceptible de ignición	No es aplicable
<b>Límite de inflamabilidad con el aire</b>		
<b>Límite superior de inflamabilidad o de explosividad</b>	No hay datos disponibles	
<b>Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad</b>	No hay datos disponibles	
<b>Punto de inflamación</b>	232 °C / 450 °F	ASTM D 92
<b>Temperatura de autoignición</b>	No hay datos disponibles	No es aplicable
<b>Temperatura de descomposición</b>	No hay datos disponibles	No es aplicable
<b>pH</b>	No es aplicable	No es aplicable
<b>Viscosidad cinemática</b>	101.3 cSt @ 40 °C	ASTM D 445

<b>Viscosidad dinámica</b>	No hay datos disponibles	No es aplicable
<b>Solubilidad en el agua</b>	Insoluble en agua	
<b>Solubilidad(es)</b>	Soluble en hidrocarburos	
<b>Coefficiente de partición</b>	No es aplicable	
<b>Presión de vapor</b>	No hay datos disponibles	No es aplicable
<b>Densidad relativa</b>	0.8726	@15°C
<b>Densidad aparente</b>	No hay datos disponibles	
<b>Densidad de líquido</b>	No hay datos disponibles	
<b>Densidad de vapor relativa</b>	No hay datos disponibles	No es aplicable
<b>Características de las partículas</b>		
<b>Tamaño de partícula</b>	No es aplicable	
<b>Distribución de tamaños de partícula</b>	No es aplicable	
<b>Otra información</b>		
<b>Viscosidad, cinemática (100°C)</b>	15.0 cSt @ 100 °C	ASTM D 445
<b>Punto de vertido</b>	-33 °C / -27 °F	ASTM D 97
<b>Tasa de evaporación</b>	No hay datos disponibles	
<b>Propiedades explosivas</b>	No es aplicable	
<b>Propiedades comburentes</b>	No es aplicable	

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### Reactividad

Ninguna en condiciones normales de uso.

### Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### Posibilidad de reacciones peligrosas

Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Temperaturas extremas y luz directa del sol.

### Condiciones que deben evitarse

Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

### Materiales incompatibles

Agente comburente.

### Productos de descomposición peligrosos

La combustión incompleta y la termólisis producen gases potencialmente tóxicos como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### Información sobre posibles vías de exposición

#### Información del producto

<b>Inhalación</b>	Ningún efecto conocido.
<b>Contacto con los ojos</b>	Ningún efecto conocido.
<b>Contacto con la piel</b>	El contacto cutáneo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy

susceptibles.

**Ingestión**

Ningún efecto conocido.

**Toxicidad aguda - Información del producto**

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS

ETAmezcla (oral) > 5000 mg/kg

ETAmezcla (cutánea) > 5000 mg/kg

ATEmix (inhalación-polvo/niebla) > 5 mg/l

**Toxicidad aguda - Información sobre los componentes**

Nombre químico	DL50 oral	DL50 cutánea	CL50 por inhalación
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)	>2000 mg/kg	>2000 mg/kg	>5 mg/L
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)	>2000 mg/kg	>2000 mg/kg	>5 mg/L

**Corrosión o irritación cutáneas**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Lesiones oculares graves o irritación ocular**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Sensibilización**

El contacto repetido o prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy susceptibles. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Mutagenicidad en células germinales**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad para la reproducción**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Peligro por aspiración**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Información sobre otros peligros****Propiedades disruptivas endocrinas**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Otros datos**

No hay información disponible.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Ecotoxicidad**

No son necesarias medidas medioambientales especiales.

Nombre químico	Algas/plantas acuáticas	Peces	Toxicidad en microorganismos	Crustáceos
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)	>100: 72 h mg/L EC50	>100: 96 h mg/L LC50		>100: 48 h mg/L EC50
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)	>100: 72 h mg/L EC50	>100: 96 h mg/L LC50		>100: 48 h mg/L EC50

**Persistencia y degradabilidad**

No hay información disponible.

**Potencial de bioacumulación**

No hay información disponible.

**Movilidad en el suelo**

El producto es insoluble y flota en el agua

**Resultados de la valoración PBT y mPmB**

El producto no contiene ninguna sustancia clasificada como PBT o mPmB.

**Otros efectos adversos**

**Propiedades disruptivas endocrinas** No hay información disponible.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

**Desechos de residuos / producto no utilizado** No debe liberarse en el medio ambiente. Eliminar de conformidad con las normativas locales.

**Embalaje contaminado**

Los contenedores vacíos deben llevarse a un centro autorizado de tratamiento de residuos para su reciclaje o eliminación. No volver a utilizar los contenedores vacíos. Observar todas las precauciones indicadas en la etiqueta hasta que el recipiente haya sido limpiado, reacondicionado o destruido.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**Terrestre:****Brasil**

- Resolution ANTT No. 5232/16 of the National Land Transport Agency (ANTT), Approves the Supplementary Instructions to the Regulation of the Land Transport of Dangerous Goods and its modifications.

**ANTT****No regulado****Argentina**

- Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (Resolución 195/97 , Secretaría de Obras Públicas y Transporte, República Argentina)

**Número ONU****No regulado****México**

- NOM-002-SCT/2011 List of substances and materials most commonly transported
- Regulation for the Land Transport of Hazardous Materials & Wastes (Secretariat for Communications & Transport (SCT))

**Número ONU****No regulado****By air:**

- ANAC-National Agency of Civil Aviation – resolution No. 129 of December 8, 2009.
- RBAC N° 175-(BRAZILIAN CIVIL AVIATION REGULATION)-TRANSPORT OF DANGEROUS ARTICLES in CIVIL AIRCRAFT. [(49479)]IS N° 175-001-SUPPLEMENTAL STATEMENT-IS
- ICAO-International Civil Aviation Organization (International Civil Aviation Organization) – Doc 9284-NA/905
- IATA - “International Air Transport Association” - Dangerous Goods Regulation (DGR).

**Número ONU****No regulado****Waterways:**

- DPC-Directorate of ports and coasts (transport in Brazilian waters)
- Maritime Authority regulations (NORMAM)
- NORMAM 01/DPC: Vessels Employed in navigation at sea
- NORMAM 02/DPC: Vessels employed in inland navigation
- IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)
- Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG)

**Número ONU****No regulado****SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Normativas nacionales**

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos de:

**Argentina** - Res. 801/2015 – SRT 3359/2015

**Brazil** - NBR 14725 – Ord. 26

**Chile** - D.S. 57/2019

**Colombia** - Decreto 1496/2019

**Ecuador** - NTE INEN 2266 –RTE INEN 078

**Mexico** - NOM-018-STPS-2015

**Uruguay** - Decreto 307/009 - Decreto 346/011

**Chile**

**Aprueba Listado de Sustancias Peligrosas para la Salud (Núm. 408 exenta.)**

**Ecuador****Sustancias químicas prohibidas (Acuerdo Ministerial No. 142)**

No es aplicable

**Uruguay****Sustancias carcinógenas (Decreto 183/1982)**

No es aplicable

**Normativas internacionales****Sustancias que agotan el ozono (SAO)**

No es aplicable

**El Convenio de Estocolmo relativo a contaminantes orgánicos persistentes**

No es aplicable

**El Convenio de Rotterdam**

No es aplicable

**Otra información****El aceite de base altamente refinado (viscosidad >20,5 cSt a 40°C) contiene una o varias sustancias con los números CAS/CE y números de registro/REACH siguientes:**

Nombre químico	CAS No.
Aceites lubricantes (petróleo), C24-50, extraídos con disolvente, desparafinados, hidrogenados	101316-72-7
Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada con disolvente	64741-88-4
Destilados (petróleo), disolventes-fracción parafínica ligera refinada	64741-89-5
Aceites residuales (petróleo), fracción desasfaltada con disolventes	64741-95-3
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada refinada con disolvente	64741-96-4
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera refinada con disolvente	64741-97-5
Aceites residuales (petróleo), refinados con disolvente	64742-01-4
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno	64742-52-5
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno	64742-53-6
Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno	64742-54-7
Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	64742-55-8
Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	64742-56-9
Aceites residuales (petróleo), fracción de tratamiento con hidrógeno	64742-57-0
Aceites lubricantes (petróleo), hidrotratados, gastados	64742-58-1
Aceites residuales (petróleo), desparafinados con disolvente	64742-62-7
Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	64742-65-0
Aceites de parafina (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente	64742-70-7
Aceites de parafina (petróleo), fracción ligera desparafinada catalíticamente	64742-71-8
Aceites lubricantes (petróleo), C> 25, hidrotratados basados en stock	72623-83-7
Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno, elevada viscosidad	72623-85-9
Aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno	72623-86-0
Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno	72623-87-1
Aceites lubricantes	74869-22-0
Aceite mineral blanco (petróleo)	8042-47-5

**Los hidrocarburos/aceites minerales altamente refinados y de baja viscosidad (viscosidad >7 - <20,5 cSt a 40°C) contienen una o varias sustancias con los números CAS/CE y números de registro/REACH siguientes:**

Nombre químico	CAS No.
Destilados (petróleo), fracción pesada hidrocracuada	64741-76-0
Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada con disolvente	64741-88-4

Destilados (petróleo), disolventes-fracción parafínica ligera refinada	64741-89-5
Aceites residuales (petróleo), fracción desasfaltada con disolventes	64741-95-3
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada refinada con disolvente	64741-96-4
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera refinada con disolvente	64741-97-5
Aceites residuales (petróleo), refinados con disolvente	64742-01-4
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno	64742-52-5
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno	64742-53-6
Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno	64742-54-7
Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	64742-55-8
Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	64742-56-9
Aceites residuales (petróleo), fracción de tratamiento con hidrógeno	64742-57-0
Aceites lubricantes (petróleo), hidrotratados, gastados	64742-58-1
Aceites residuales (petróleo), desparafinados con disolvente	64742-62-7
Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	64742-65-0
Aceites de parafina (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente	64742-70-7
Aceites de parafina (petróleo), fracción ligera desparafinada catalíticamente	64742-71-8
1-Deceno, homopolímero, hidrogenado	68037-01-4
Aceites lubricantes (petróleo), C> 25, hidrotratados basados en stock	72623-83-7
Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno, elevada viscosidad	72623-85-9
Aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno	72623-86-0
Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno	72623-87-1
Aceites lubricantes	74869-22-0

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

**NFPA** Peligros para la salud 0 Inflamabilidad 1 Inestabilidad 0 Riesgos especiales -

### Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

STOT SE - Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única  
 STOT RE - Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas  
 VOC - Compuestos orgánicos volátiles  
 Repr. - Toxicidad para la reproducción  
 Asp. Tox. - Toxicida par aspiración  
 Acute Tox. - Toxicidad aguda  
 Aquatic Acute - Toxicidad acuática aguda  
 Aquatic Chronic - Toxicidad acuática crónica  
 Eye Dam. - Daño a los ojos/irritación  
 Eye Irrit. - Irritación ocular  
 Skin Corr. - Corrosión cutáneas  
 Skin Irrit. - Irritación cutáneas  
 Skin Sens. - Sensibilizante cutánea  
 Resp. Sens. - Sensibilizante respiratorio

### Procedimiento de clasificación

Método de cálculo

### Bibliografía fundamental y fuentes de datos

Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR)  
 Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Base de datos ChemView  
 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)  
 EPA (Agencia para la protección del medio ambiente)  
 Nivel(es) guía de exposición aguda (AEGL, Acute Exposure Guideline Level)  
 Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Ley federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas  
 Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Productos químicos de alto volumen de producción  
 Revista de investigación en alimentos (Food Research Journal)  
 Base de datos de sustancias peligrosas

Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme (IUCLID)  
Clasificación GHS de Japón  
Sistema Nacional de Notificación y Evaluación de Sustancias Químicas Industriales de Australia (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health)  
ChemID Plus de la Biblioteca nacional de medicina (NLM CIP)  
Base de datos PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina (PUBMED de la NLM)  
Programa Nacional de Toxicología (NTP)  
Base de datos de información y clasificación de productos químicos de Nueva Zelanda (CCID)  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicaciones sobre salud, seguridad y medio ambiente  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, programa de productos químicos de alto volumen de producción  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ficha de datos de detección  
RTECS (Registro de efectos tóxicos de sustancias químicas, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)  
Organización Mundial de la Salud

**Revision date** 15-03-2024

**Nota de revisión** Liberación inicial.

#### **Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**