



Gulf Formula Elite 5W-30

Aceite de motor sintético premium para vehículos de pasajeros, compatible con sistemas catalíticos.

Descripción del producto

Gulf Formula Elite 5W-30 es un aceite para motor de automóviles de pasajeros de rendimiento superior, totalmente sintético y compatible con catalizadores, capaz de proporcionar beneficios en ahorro de combustible. Está formulado con bases sintéticas de la más alta calidad y la más reciente tecnología de aditivos, cumpliendo con los requisitos de contenido medio de SAPS (cenizas sulfatadas, fósforo y azufre). Ha sido diseñado para brindar protección contra la pre-ignición a baja velocidad (LSPI, por sus siglas en inglés) y el desgaste de la cadena de distribución, problemas comúnmente observados en los motores de última generación de inyección directa de gasolina (GDI) con turbocompresor.

Gulf Formula Elite 5W-30, proporciona una vida útil prolongada y mantiene la eficiencia de los sistemas de postratamiento de emisiones en todos los vehículos ligeros modernos de gasolina y diésel.

Se recomienda para automóviles de pasajeros, SUV, furgonetas ligeras y camiones ligeros que requieran aceites con especificación de calidad **ACEA C3**.

Características y beneficios

- Su fórmula especial ayuda a proteger los motores contra la pre-ignición a baja velocidad (LSPI) y el desgaste de la cadena de distribución observados en los modernos motores GDI turboalimentados.
- Los agentes activos de limpieza reducen los depósitos en los pistones y la acumulación de lodos, contribuyendo a una mayor vida útil del motor.
- Su bajo contenido de cenizas reduce la acumulación de partículas en los filtros de partículas diésel (DPF).
- Su excelente estabilidad termo-oxidativa disminuye la degradación del aceite y permite intervalos de cambio más prolongados.
- Su exclusiva química de aditivos ayuda a minimizar el espesamiento del aceite y el desgaste relacionados con la acumulación de hollín.
- La más reciente tecnología de aditivos de contenido medio SAPS minimiza el envenenamiento del catalizador de tres vías (TWC) y prolonga la vida útil de los sistemas de postratamiento.
- Su excelente fluidez a bajas temperaturas facilita el arranque en frío y protege contra el desgaste durante el encendido.

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.

La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.



Gulf Formula Elite 5W-30

Aceite de motor sintético premium para vehículos de pasajeros, compatible con sistemas catalíticos.

Aplicaciones

- Todos los motores de gasolina y diésel que cumplen con las normas de emisiones **Euro 6 y Euro 5** y requieren aceites de contenido medio SAPS que cumplan con el nivel de desempeño **ACEA C3**.
- Automóviles modernos de pasajeros, SUV, furgonetas ligeras y camiones ligeros equipados con motores de gasolina o diésel.
- Vehículos de alto rendimiento y gran potencia que requieran este tipo de lubricante.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas:

Especificaciones alcanzadas		5W-30
ACEA C3		X
Renault RN0700/ 0710		X
MB 229.31, OPEL OV0401547		X
Aprobaciones		
API SQ, API SP, API SN PLUS		X
MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52		X
BMW Longlife-04		X
Propiedades típicas		
Test Parameters	Método ASTM	-
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	11.9
Índice de Viscosidad	D 2270	195
Punto de inflamación, °C	D 92	230
Punto de escurrimiento, °C	D 97	-42
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.3
Desidad @ 15°C, gr/ml	D 1298	0.852
Cenizas Sulfatadas, % m/m	D 874	0.77
Fósforo, % m/m	D 4047/ICP	0.077
Azufre, % m/m	D 129	0.19

Abril 2026

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad. La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.